

## Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3700

Imprima hasta 30 ppm (B y N/Color)

Escanee hasta 270 ipm (300 ppp) (B/N, color, dos caras)

Imprima hasta un tamaño 12" x 18"

Capacidad máxima de papel de 2,300 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE DX de Canon y las soluciones integradas ayudan a simplificar la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar de mejor manera la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda evolucionar de forma proactiva según las necesidades cambiantes.

Color  
Volumen bajo a medio  
Multifuncional



### EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube como Google Drive<sup>1</sup>.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.
- Las carpetas de acceso directo permiten a los usuarios arrastrar y soltar un archivo en una carpeta de acceso directo, e imprimir automáticamente con ajustes predefinidos como el número de copias y los requisitos de acabado.



### SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas, que contribuye a salvaguardar la información confidencial y que asiste con el cumplimiento de la normativa vigente.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM\*, por sus siglas en inglés) existentes de otros fabricantes para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración al activarse. El Control Integrado de McAfee<sup>2</sup> utiliza una lista blanca para la protección contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta<sup>3</sup>.



### CALIDAD Y CONFIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener constantemente imágenes asombrosas gracias al perfil de color V<sup>2</sup> de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido muchos premios y reconocimientos de los mejores analistas de la industria, quienes a menudo mencionan su fiabilidad sólida.

\* Administración de eventos e información de seguridad



## ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñado para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los niveles de los consumibles y de los dispositivos, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones regulares con la Plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de productos.



## ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.



## SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro<sup>4</sup> de EPEAT®.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN



**BANDEJA INTERNA DE 2 VÍAS J1**



**FINALIZADOR INTERNO K1**

- Dos (2) bandejas, capacidad de 600 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas dentro del armazón de la unidad principal
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda



**BANDEJA DE UTILIDAD B1**



**BANDEJA DE COPIADO J2**



**FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1**

- Dos (2) bandejas, capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Creación de folletos de hasta 20 hojas y engrapado doblado de hasta 3 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)

**FINALIZADOR ENGRAPADOR AA1**

- Dos (2) bandejas, capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



**UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AP1**

- Dos cassetes de 550 hojas
- Acepta hasta 12" x 18"
- Acepta papel desde Bond de 14 lb hasta Cover de 80 lb



**GABINETE TIPO R**

## Unidad principal

<b>Tipo</b>	
Multifuncional láser en color	
<b>Funciones principales</b>	
<b>Estándar:</b>	Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
<b>Opcional:</b>	Fax
<b>Procesador</b>	
Procesador Dual Core de 1.75 GHz	
<b>Panel de control</b>	
Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"	
<b>Memoria</b>	
3.0 GB de RAM	
<b>Unidad de disco duro</b>	
<b>Estándar:</b>	320 GB/Máximo: 1 TB
<b>Conexión de la interfaz</b>	
<b>Red:</b>	1000Base-T/10Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
<b>Opcional:</b>	NFC, Bluetooth de bajo consumo energético
<b>Otros</b>	
<b>Estándar:</b>	USB 2.0 (Anfitrión) x 1, USB 3.0 (Anfitrión) x 1, USB 2.0 (Dispositivo) x 1
<b>Opcional:</b>	Interfaz de control de copiado
<b>Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)</b>	
<b>Estándar:</b>	1,200 hojas
<b>Máximo:</b>	2,300 hojas
<b>Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)</b>	
<b>Estándar:</b>	Dos cassetes de papel para 550 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas
<b>Opcional:</b>	Dos cassetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AP1)
<b>Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)</b>	
<b>Estándar:</b>	250 hojas
<b>Máximo:</b>	3,450 hojas (con Finalizador Engrapador AA1/Finalizador de Folletos AA1 y Bandeja de Copiado J2)
<b>Capacidades de acabado</b>	
<b>Estándar:</b>	Compaginación, Agrupamiento
<b>Con finalizadores:</b>	Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Engrapado doblado, Perforación de orificios, Engrapado ecológico, Engrapado según demanda
<b>Tipos de materiales compatibles</b>	
<b>Bandeja multipropósito:</b>	Delgado, Común, Grueso, Reciclado, Recubierto, Color, Papel de calco, Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Sobres
<b>Casete superior:</b>	Delgado, Común, Grueso, Reciclado, Color, Papel de calco, Bond, Transparencias, Preperforado, Sobres
<b>Casete inferior:</b>	Delgado, Común, Grueso, Reciclado, Color, Bond, Transparencias, Preperforado, Sobres <sup>5</sup>
<b>Tamaños de materiales compatibles</b>	
<b>Bandeja multipropósito:</b>	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R Tamaño personalizado/Tamaño libre: De 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18", Sobres (COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL), Tamaño personalizado de sobres ( de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18")
<b>Casete superior:</b>	Carta, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4 1/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2"), Sobres (ISO-C5)
<b>Casete inferior:</b>	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4 1/8" x 5 7/8" a 12" x 18"), Sobres <sup>5</sup> (COM10 No.10, Monarch, DL)
<b>Pesos de materiales aceptados</b>	
<b>Cassetes:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Bandeja multipropósito:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> )
<b>Función bilateral:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Velocidad de impresión/copiado (B y N y Color)</b>	
<b>C3730i:</b>	Hasta 30 ppm (Carta); hasta 20 ppm (Carta R); Hasta 15 ppm (Legal); Hasta 15 ppm (11" x 17")
<b>C3725i:</b>	Hasta 25 ppm (Carta); hasta 20 ppm (Carta R); Hasta 15 ppm (Legal); Hasta 15 ppm (11" x 17")

<b>Tiempo de calentamiento</b>	
Desde la energización:	Aprox. 10 segundos <sup>5</sup>
Desde el Modo Dormir:	Aprox. 10 segundos <sup>7</sup>
Modo de Inicio Rápido:	Aprox. 4 segundos <sup>8</sup>
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</b>	
22 1/4" x 28 1/2" x 34 7/8" (565 mm x 722 mm x 887 mm) <sup>9</sup>	
<b>Espacio de instalación (An. x Pr.)</b>	
<b>Básico:</b>	Bandeja multipropósito + Gavetas del casete abiertas: 38 1/2" x 44" (978 mm x 1118 mm) <sup>10</sup>
<b>Completamente configurada:</b>	65" x 44" (1651 mm x 1118 mm) <sup>11</sup>
<b>Peso</b>	
Aprox. 175.5 lb (79.6 kg) <sup>12</sup>	

## Especificaciones de impresión

<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	
1200 x 1200, 600 x 600	
<b>Lenguajes estándar de descripción de página</b>	
UFR II, PCL 6, Adobe PS 3	
<b>Tipos de archivos compatibles</b>	
PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS	
<b>Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube</b>	
Está disponible una variedad de soluciones de software y basadas en MEAP (incluyendo AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online) para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.	
<b>Tipos de letra</b>	
<b>Fuentes PCL:</b>	93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado), <sup>13</sup> tipo de letra de código de barras <sup>14</sup>
<b>Tipos de letra PS:</b>	136 Roman
<b>Sistemas operativos<sup>15</sup></b>	
<b>UFR/II/PS:</b>	Windows <sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior)
<b>PCL:</b>	Windows <sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
<b>PPD:</b>	Windows <sup>®</sup> 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior)

## Especificaciones de copiado

<b>Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)</b>	
Tan rápido como 5.9 segundos (B y N)/8.2 segundos (Color)	
<b>Resolución de copiado (ppp)</b>	
600 x 600	
<b>Varias copias</b>	
Hasta 999	
<b>Ampliación</b>	
De 25% a 400% (en incrementos de 1%)	
<b>Reducción/ampliación prefijadas:</b>	
25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 100%(1:1), 121%, 129%, 200%, 400%	

## Especificaciones de escaneo

<b>Tipo</b>	
Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso <sup>16</sup>	
<b>Capacidad de papel del alimentador de documentos</b>	
Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb)	
<b>Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos</b>	
11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño personalizado: De 2 3/4" a 12" x 17" (de 128 mm x 139.7 mm a 304.8 mm x 431.8 mm)	
<b>Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos</b>	
<b>Original en color/B y N:</b>	De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m <sup>2</sup> )

<b>Originales aceptables en el vidrio de originales</b>	
Hojas, libros, objetos tridimensionales	
<b>Tamaño máximo de escaneo del vidrio de originales</b>	
Hasta 11 3/4" x 17" (297.0 mm x 431.8 mm)	
<b>Escaneo halado</b>	
<b>Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA</b>	Sistemas operativos Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
<b>Resolución de escaneo (ppp)</b>	
<b>Escaneo para copia:</b>	600 x 600
<b>Escaneo para envío:</b>	Empujar escaneo (600 x 600), SMB/FTP/ WebDAV, Halar escaneo (600 x 600)
<b>Escaneo para fax: 600 x 600</b>	
<b>Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube</b>	
Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.	
<b>Velocidad de escaneo (Carta)</b>	
<b>Escaneo a una cara</b>	
<b>B y N/Color:</b>	135 ipm (300 ppp)/51 ipm (600 ppp)
<b>Escaneo a dos caras</b>	
<b>B y N/Color:</b>	270 ipm (300 ppp)/51 ipm (600 ppp)

## Especificaciones de envío

<b>Destino</b>	
<b>Estándar:</b>	Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Buzón
<b>Opcional:</b>	Fax Super G3, IP Fax
<b>Libreta de direcciones</b>	
LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)	
<b>Resolución de envío (ppp)</b>	
<b>Empujar:</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Halar:</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Protocolo de comunicación</b>	
<b>Archivo:</b>	FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
<b>Correo electrónico:</b> SMTP, POP3	
<b>Formato de archivo</b>	
TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Trazado y Alisamiento, Encriptado, Firma del dispositivo, Firma del usuario), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)	

## Especificaciones de fax

<b>Cantidad máxima de líneas de conexión</b>	
2	
<b>Velocidad del módem</b>	
<b>Super G3:</b>	33.6 Kbps
<b>G3:</b>	14.4 Kbps
<b>Método de compresión</b>	
MH, MR, MMR, JBIG	
<b>Resolución (ppp)</b>	
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	
<b>Tamaño de envío/registro</b>	
De Mediacarta R a 11" x 17"	
<b>Memoria de fax</b>	
Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)	
<b>Discado rápido</b>	
Máximo 200	
<b>Discados de grupo/Destinos</b>	
199 discados como máximo	
<b>Difusión secuencial</b>	
256 direcciones como máximo	
<b>Respaldo de memoria</b>	
Sí	

## Especificaciones de almacenamiento

### Buzón sencillo (Cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 10,000 páginas (2,000 trabajos almacenados)

### Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

### Compatibilidad

con PC Cliente: Windows (Windows 8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64

WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)

Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)

## Especificaciones de seguridad

### Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express,<sup>17</sup> Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, Sistema de Administración de Acceso, Conexión a Nivel de Función y Dispositivo

Opcional: uniFLOW

### Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque, Control integrado de McAfee<sup>2</sup>

Opcional: Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (Requiere uniFLOW)

### Red

Estándar: Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada (v1.0/1.1/1.2/1.3), SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

### Documento

Estándar: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 Integration, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma Digital, Firma del Usuario

## Especificaciones ambientales

### Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F

Humedad: HR de 20% a 80 % (Humedad relativa)

### Requisitos de energía

C3730i/C3725i: De 110 V a 127 V, 60 Hz, 7.5 A

C3730i /C3725i: De 220 V a 240 V, 50/60 Hz, 4A

### Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,500 W

### Modo de

espera: Aprox. 47.0 W<sup>18</sup> (120 V); 45.1W<sup>18</sup> (230 V)

Modo dormir: Aprox. 0.8 W<sup>19</sup>

Valor del consumo regular de electricidad (TEC)<sup>20</sup>

C3730i: 0.35 kWh

C3725i: 0.30 kWh

### Estándares

Certificación ENERGY STAR

Calificación Oro de EPEAT <sup>4</sup>

## Consumibles

### Tóner

Tóner GPR-53<sup>21</sup>

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 5%)

Negro: 36,000 imágenes

En color (C, M, Y): 19,000 imágenes

<sup>1</sup> Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.

<sup>2</sup> Requiere la Plataforma de firmware unificada v3.9 o superior.

<sup>3</sup> Requiere accesorios adicionales.

<sup>4</sup> Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Se requiere el Accesorio para la Alimentación de Sobres A (estándar).

<sup>6</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta listo para copiar (no es reservación para imprimir).

<sup>7</sup> Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

<sup>8</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

<sup>9</sup> Incluye el DADF de un solo paso.

<sup>10</sup> Con la cubierta derecha abierta + Extensión de la bandeja multipropósito extendida + Casete de papel abierto.

<sup>11</sup> Incluye el Finalizador Engrapador AA1/Finalizador de Folletos AA1 + Extensión de la Bandeja de Copiado J2 extendida + Casete de papel abierto.

<sup>12</sup> Incluye tóner.

<sup>13</sup> Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

<sup>14</sup> Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

<sup>15</sup> Es posible que otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, sean compatibles. Algunas soluciones tienen un costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

<sup>16</sup> Acepta la detección de alimentación múltiple en el alimentador.

<sup>17</sup> No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

<sup>18</sup> Valor de referencia (medido en una unidad).

<sup>19</sup> El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

<sup>20</sup> Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Version 3.0.

<sup>21</sup> El tóner GPR-53L también está disponible para color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 8,500 imágenes.

 WWW.CANON.COM.MX

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni regulatoria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y las regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2020 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.



# Canon

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.  
Blvd. Manuel Ávila Camacho #138, Piso 17  
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000  
Ciudad de México

